

DER KOMPAKTE UND VARIABLE LIFT



Überdeck-Lift mit Nutzung der Haustür zum Verschluss der oberen Fahrbahn im Außenbereich

Mit dem Lift **LM** können Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer Höhenunterschiede bis zu 1 m/1,3 m selbständig überwinden. Der Lift ist sehr gut geeignet für den nachträglichen Einbau innen wie aussen.

Der Lift **LM** ist an jede bauliche Gegebenheit anpassbar. Im Falle eines Umzuges zieht er einfach mit ins neue Domizil. Der Einsatz moderner Materialien (Edelstahl) und der hochwertige Korrosionsschutz (Feuerverzinkung) garantieren robuste Langlebigkeit.

Sehr kurze Lieferzeiten für Standard-Ausführungen.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

- ▶ diverse Füllungen
- ▶ Rufstellen
- ▶ Automatiktüren
- ▶ pflegeleichte Edelstahldesigns
- ▶ Funksteuerung
- ▶ Lackierung auf Wunsch
- ▶ Akku-gestützter Notablass




Senkrechtlift im Innenbereich mit Sicherheitsbügel



Hubbühne mit Tür zum Verschluss der oberen Fahrbahn

GRUNDDATEN:


1 m/1,3 m


225kg/300 kg

123 - 159/160

155 - 155


0 - 6 cm/10cm


max. 7 cm


17 - 40 mm/s


220V



Lift für Absatzhöhe bis 1,3 m mit oberer Tür und Sicherheitschranke



Hublift mit Tür auf der oberen Fahrbahn und Zugängen über Eck



Durchfahrer mit Außenrufer und oberer Tür in lackierter Ausführung



Senkrechtlift bis 1,3 m, obere Tür mit Lochblechfüllung

EINBAUSITUATIONEN:

